

Tamula ranna-ala ligipääsetavuse ehitustööd

TEHNILISED TINGIMUSED

1. EESMÄRK

Käesoleva hanke eesmärgiks on leida töövõtja Tamula ranna-ala ligipääsetavuse ehitustöödeks.

Tamula ranna-ala ligipääsetavuse ehitustöödeks peavad olema tagatud:

- funktsionaalsus;
- vastavus õigusaktidele, käesolevas tehnilises kirjelduses.
- kasutatud materjalide ja toodete vastupidavus ja kulumiskindlus;
- keskkonnasäästlikkus.

2. PAKKUMUS

Pakkumuse maksumus peab sisaldama:

- Olemasoleva olukorraga tutvumist objektil pakkumuste esitamise perioodil. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust linnamajanduse osakonna ehitusnõuniku Kalmer Vislapuuga (tel 55521811);
- Olemasoleva laudterrassi õlitamist 300m² (pruun).
- Paigaldatakse uued sügavimmutatud (immutuse klass H4 NTRA) puittalad 100x150(h) mm. Erinevalt ehitusprojektist paigaldatakse piki laudteed neli paralleelset võrdsete vahedega tala. Paigaldatakse uus laudis. Erinevalt ehitusprojektist on laudiseks Siberi lehis ristlõikemõõtmega 28(h)x100 - 120 mm Sama materjal ja mõõdud, mis olemasoleval laudteel
- Laudterrassi rajamine : Paigaldatakse uued sügavimmutatud (immutuse klass H4 NTRA) puittalad 100x150(h) mm. Paigaldatakse piki laudteed neli paralleelset võrdsete vahedega tala. Paigaldatakse uus laudis. Laudiseks terrassilaud ristlõikemõõtmega 28(h) - 120 mm
- Puidust laudtee vette: Puidust moodulitest laudtee käetugedega, mis järgib olemasolevat reljeefi. Ankurdada. Vette ulatuvat osa peab saama talveks veest välja võtta. Laudtee otsas juhtköis. Kaldtee valmistamisel mõõdistada järve põhi ja veesügavused vastavalt sellele valida moodulite arv ja nende kaugus veepiirist.
- Käsipuu laudteel: VARIANT 1 / kuumtsingitud teras, korrosioonikidlusklass C5-2 (EN12944), VARIANT 2 / Sama tüüp, mis paadi-ja ujumissillal (TopMarine) - peal laud ristlõikega ca 30x70 mm
- Laudtee istumispind, pikkus 1000 k250 mm - samasugune kui olemasolevad / roostevaba pulbervärvitud teraskonstruktsioon RAL8016 ristlõikega 50x50 mm, kattelaudis 35x100x400 mm vahe 20 mm
- Istumispind oaasi tugimüüril, pikkus 6700 mm - samasugune kui olemasolev / kattelaudis 35x100x400 mm vahe 20 mm, kinnitatud müürile u-raudade või puitliistudega ristlõikega 30x50 mm
- Laudtee servad laudteele, puitprussid ristlõikega 50x50 mm
- Olemasoleva rannavalve torni alla rajada ratastooliga ligipääsetav riite vahetamise varjualune ca 4.6x5.6 m. Kinniste seintega ruumis peab olema min 1.5 m pikk ligipääsetav lamamispind. Ruumis ette näha statsionaarne vette minemise ratastool ja isikliku ratastooli hoiustamise võimalus/koht.
Piisava ruumikõrguse saavutamiseks tuleb olemasolev torni alune puitplatvorm likvideerida
- projekteeritava ruumi pind kavandada ligipääsulaudteega samale kõrgusele ilma piitade vm takistusteta. Võimalusel asendada torni diagonaalsed tugitalad horisontaalsete kantprusside vastu, mis sobituksid enam rannabaari arhitektuurse stiiliga

- Kaldtee Playa terrassil, pikkus 3000 mm / täpsustada lahendus

3. TÄHTAJAD

Tööd peavad olema teostatud hiljemalt 30. juuni 2025.