

TAMULA RANNA KEVADINE JA SÜGISENE PAADISILDADE

HOOLDUSTÖÖD 2025

TEHNILISED TINGIMUSED

1. EESMÄRK

Käesoleva hanke eesmärgiks on leida töövõtja Tamula ranna paadisildade kevadiseks hooldustöödeks 2025.

Tamula paadisildade hoolduseks peavad olema tagatud:

- funktsionaalsus;
- vastavus õigusaktidele, käesolevas tehnilises kirjelduses.
- kasutatud materjalide ja toodete vastupidavus ja kulumiskindlus;
- keskkonnasäästlikkus.

2. UJUVSILD „ROOS“ KEVADINE HOOLDUSJUHEND

- Paigaldatakse ujuvsild koos kinnituspoltidega. Ujuvsild tõstetakse vette ja kinnitatakse kummipuksühenduse abil. Monteeritakse teleskooppostid. Ujuvsilla puitkonstruktsioon vaadatakse üle vajadusel remonditakse. Ujuvsilla laudis õlitatakse enne vette paigaldust.
- Paigaldatakse käigusild. Käigusilla kinnitushinged kinnitatakse.
- Paigaldatakse ujumisredelid.
- Kontrollitakse laudise ja laudisekruvide korrasolekut. Korrastatakse ja vajadusel remonditakse. Laudis õlitatakse enne vette paigaldamist.
- Kontrollitakse sillamoodulite kummipuksühendusi. Korrastatakse ja vajadusel remonditakse.
- Kontrollitakse kinnituspostide kinnitusi ja vajadusel remonditakse.
- Kontrollitakse, et plastujukid oleks terved ja kinnitatud. Vajadusel vahetatakse välja.

3. PAADISILLA KEVADINE HOOLDUS

- Paigaldatakse paadisild. Paadisild tõstetakse vette ja ühendatakse kummipuksühenduste abil. Kinnitusketid tõstetakse põhjast nööri abil ülesse ja kinnitatakse sillad. Käigusild kinnitatakse hingedega maatoe külge. Paadisilla puitkonstruktsioonid vahetatakse täies ulatusese välja (immutatud saematerjaliga 200x75mm, paigaldatakse uus terrassilaud laiussega 120-150mm). Puitkonstruktsioonid õlitatakse enne vette paigaldamist.
- Paigaldatakse torupoomid ja ühendatakse kummipuksühenduste abil.
- Paigaldatakse ujumisredelid.
- Laudis õlitatakse enne vette paigaldamist.
- Kontrollitakse sillamoodulite kummipuksühendusi ja vajadusel remonditakse.
- Kontrollitakse ankurduskettide kinnitusi ja vajadusel pingutatakse ankurdusketid.
- Kontrollitakse, et plastujukid oleks terved ja kinnitatud. Vajadusel vahetatakse välja.

4. KALASTUSPLATVORMI KEVADINE HOOLDUSJUHEND

- Paigaldatakse kalastusplatvorm. Kalastusplatvorm tõstetakse vette ja ühendatakse kummipuksühenduste abil. Kinnitusketid tõstetakse põhjast nööri abil ülesse ja kinnitatakse sillad. Käigusild kinnitatakse hingedega maatoe külge. Kalastusplatvormi puitkonstruktsioonid vaadatakse üle ja vajadusel remonditakse. Puitkonstruktsioonid ja laudis õlitatakse enne vette paigaldamist.
- Kontrollitakse, et plastujukid oleks terved ja kinnitatud. Vajadusel vahetatakse välja.
- Kontrollitakse sillamoodulite kummipuksühendusi ja vajadusel remonditakse.
- Paigaldatakse ujumisredel.

5. KUBIJA JÄRVE KALASTUSPLATVORMI KEVADINE HOOLDUSJUHEND

- Kalastusplatvormi puitkonstruktsioonid vaadatakse üle ja vajadusel remonditakse. Puitkonstruktsioonid ja laudis õlitatakse .
- Kontrollitakse, et plastujukid oleks terved ja kinnitatud . Vajadusel vahetatakse välja.
- Kontrollitakse sillamoodulite kummipuksühendusi ja vajadusel remonditakse.

6. UJUVSILD „ROOS“ SÜGISENE HOOLDUSJUHEND

- Pestakse survepesuriga laudis.
- Demonteeritakse talveks käigusild. Käigusilla demonteerimiseks avatakse käigusilla sirge hinge komplekt 4tk ja F- hinge komplekt 4tk. Käigusild ladustatakse ujuvsilla peale.
- Demonteeritakse talveks ujumisredelid.
- Demonteeritakse talveks ujuvsild koos kinnituspoltidega. Ujuvsilla demonteerimiseks avatakse ujuvsilla kummipuksühendused. Seejärel demonteeritakse teleskoop postikinnitus avades veealune polt M12x100 mm. Ujuvsild tõstetakse veest välja ja ladustatakse kaldale.

7. PAADISILLA SÜGISENE HOOLDUS

- Pestakse survepesuriga laudis.
- Demonteeritakse talveks torupoomid. Torupoomide demonteerimiseks avatakse kummipuksühendused.
- Demonteeritakse talveks ujumisredelid.
- Demonteeritakse talveks käigusild ja paadisild. Käigusild avatakse maatoe küljest ja ladustatakse paadisilla peale. Paadisilla kinnitusketid avatakse, seotakse nõõrigakokku ja lastakse põhja. Paadisilla kummipuksühendused avatakse. Paadisild tõstetakse veest välja ja ladustatakse kaldale.

8. KALASTUSPLATVORMI SÜGISENE HOOLDUSJUHEND

- Pestakse survepesuriga laudis.
- Demonteeritakse talveks ujumisredel.
- Demonteeritakse talveks käigusild ja kalastusplatvorm. Käigusild avatakse maatoe küljest ja ladustatakse kaldale. Kalastusplatvormi kinnitusketid avatakse, seotakse nõõrigakokku ja lastakse põhja. Kalastusplatvormi kummipuksühendused avatakse. Kalastusplatvorm tõstetakse veest välja ja ladustatakse kaldale.

7. PAKKUMUS

Pakkumuse maksumus peab sisaldama:

- Olemasoleva olukorraga tutvumist objektil pakkumuste esitamise perioodil. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust linnamajanduse osakonna ehitusspetsialisti Kalmer Vislapuuga (tel 55521811);
- Lisa 2 Mahutabel

8. TÄHTAJAD

Kevadine hooldustööde tähtaeg hiljemalt kaks nädalat peale jää minekut.